

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10907P

Адаптор под два 18мм модуля OL45 RAL9003

Код EAN : 3606480681950



Основные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Система монтажа кабелей | Полюс Блок розеток Пост Шинопровод |
| Тип продукта | Адаптер |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип полюса | Двухсторонний Односторонний |
| Тип поста | Односторонний Двухсторонний |
| Тип блока розеток | Комплект блока розеток |
| Комплектация изделия | Пустой |
| Цветовой оттенок | Белоснежный (RAL 9003) |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Материал шинопровода | Пластиковый |
| Размер шинопровода | 185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm |
| Совместимость продукта | Altira проводное устройство Unica проводное устройство |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием |
| Режим фикс. полюса | Подвешенный внатяг Напольный |
| Режим фиксации | Устанавливается защелкиванием |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Материал | PC + ASA |
| Длина | 45 мм |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|--------|-------|
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 72 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |

Packing Units

| | |
|--------------------------|-------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 65 г |
| Высота упаковки 1 | 4 см |
| Ширина упаковки 1 | 15 см |
| Длина упаковки 1 | 17 см |

Offer Sustainability

| | |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|