

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

ISM10957

Адаптор под два 18мм модуля, под алюминий

Код EAN : 3606480028540



### Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Пост Шинопровод Полюс Блок розеток
Тип продукта	Адаптер

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	Aluminium metallic
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм
Высота	90 мм

Ширина	72 мм
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	65 г
Высота упаковки 1	5 см
Ширина упаковки 1	7 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	50
Вес упаковки 2	3,814 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------