

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10957

Адаптор под два 18мм модуля, под алюминий

Код EAN : 3606480028540



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Пост Шинопровод Полюс Блок розеток
Тип продукта	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	Aluminium metallic
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм
Высота	90 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Ширина	72 мм
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	65 г
Высота упаковки 1	5 см
Ширина упаковки 1	7 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	50
Вес упаковки 2	3,814 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---