

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20825

ПЕРЕГОРОДКА 0,5 М ПВХ для СТОЕК И КОЛОНН

Код EAN : 3606480030758



Основные характеристики

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Система монтажа кабелей | Пост Полюс |
| Тип продукта | Разделительный профиль |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип полюса | Односторонний Двухсторонний |
| Тип поста | Односторонний Двухсторонний |
| Цветовой оттенок | Белый (RAL 9010) |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием Анодированный |
| Режим фикс. полюса | Напольный Подвешенный внатяг |
| Режим фиксации | Устанавливается защелкиванием |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Длина | 52 мм |
| Высота | 500 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Сегмент рынка | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Packing Units

| | |
|-------------------|-----------|
| Вес упаковки | 78,000 г |
| Высота упаковки 1 | 30,000 мм |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|-------------------|------------|
| Ширина упаковки 1 | 500,000 мм |
| Длина упаковки 1 | 52,000 мм |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Директива ЕС RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|