Технические характеристики продукта
Характеристики

ISM20102
Стойка 1-сторонняя распорная 3,10-3,50M анодированная

Код EAN : 3606480029585

Green Premium™

Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Форма	Oval
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Регулирование	Регулируемый по высоте: 400 мм

Дополнительные характеристики

Additional information	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Colour	Natural
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	3100…3500 мм
Глубина	89 мм
Ширина	68 мм
Тип крышки	1 45 мм в алюминий анодированный
Useful cross section	442 мм²
Секционирование отсека	1 compartment

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25…60 °C
Степень защиты IP	IP30

Packing Units

Вес упаковки	8,480 кг
Высота упаковки 1	68,000 мм
Ширина упаковки 1	3500,000 мм
Длина упаковки 1	89,000 мм

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки