

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20120

Стойка 1-сторонняя распорная 3,90-4,30М
анодированная

Код EAN : 3606480317262

**Основные характеристики**

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Розетка дополнительная информация	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Additional information	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Colour	Natural
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	3900...4300 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	10,24 кг
Высота упаковки 1	6,8 см

Ширина упаковки 1	8,9 см
Длина упаковки 1	390 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	12 кг
Высота упаковки 2	14 см
Ширина упаковки 2	17 см
Длина упаковки 2	392 см
Тип упаковки 3	PAL
Количество штук в упаковке 3	28
Вес упаковки 3	358 кг
Высота упаковки 3	67 см
Ширина упаковки 3	120 см
Длина упаковки 3	450 см

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---