

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20121P

СТОЙКА 1-СТОП.РАСПОРНАЯ 3,90-4,30М R9003

Код EAN : 3606480682070



Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг

Дополнительные характеристики

Additional information	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Colour	Белоснежный (RAL 9003)
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	3900...4300 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	9,89 кг
Высота упаковки 1	390 см
Ширина упаковки 1	6,8 см
Длина упаковки 1	8,9 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---