

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20110

Стойка 2-сторонняя распорная 3,50-3,90М
анодированная

Код EAN : 3606480029660



Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Форма	Oval
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Регулирование	Регулируемый по высоте: 400 мм

Дополнительные характеристики

Additional information	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Colour	Natural
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	3500...3900 мм
Глубина	90 мм
Ширина	116 мм
Тип крышки	2 45 мм в алюминий анодированный
Useful cross section	696 мм ²
Секционирование отсека	2 compartments

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102
-----------	--

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

SS 424 10 32

Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Packing Units

Вес упаковки	12,000 кг
Высота упаковки 1	1,350 дм ³
Ширина упаковки 1	1,650 дм ³
Длина упаковки 1	34,700 дм ³

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---