

Технические
характеристики продукта
Характеристики

ISM20122
Стойка 2-сторонняя распорная 3,90-4,30М
анодированная

Код EAN : 3606480317286



Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Розетка дополнительная информация	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Additional information	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Colour	Natural
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	3900...4300 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Packing Units

Вес упаковки	14,000 кг
Высота упаковки 1	1,250 дм³
Ширина упаковки 1	1,650 дм³
Длина упаковки 1	38,800 дм³

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---