

Технические
характеристики продукта
Характеристики

ISM20130

Стойка 1-сторонняя свободстоящая 2,15М
без основания, анодированная

Код EAN : 3606480317309



Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный
Розетка дополнительная информация	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Colour	Natural
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	2150 мм
Глубина	89 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	5,396 кг
Высота упаковки 1	6,8 см
Ширина упаковки 1	8,9 см
Длина упаковки 1	215 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---