

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

## ISM20115P

### СТОЙКА 1-СТ.СВОБОДН.2,9М БЕЗ ОСНОВ.R9003

Код EAN : 3606480682049



#### Основные характеристики

Range	OptiLine
Наименование продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный

#### Дополнительные характеристики

Colour	Белоснежный (RAL 9003)
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	2900 мм
Ширина	68 мм

#### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	7,16 кг
Высота упаковки 1	290 см
Ширина упаковки 1	6,8 см
Длина упаковки 1	8,9 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------