

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

## ISM20133P

### СТОЙКА 2-СТ.СВОБОД.2,15М БЕЗ ОСНОВ.R9003

Код EAN : 3606480682100



### Основные характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Range                            | OptiLine               |
| Наименование продукта            | OptiLine 45            |
| Система монтажа кабелей          | Полюс                  |
| Product type                     | Полюс                  |
| Тип полюса                       | Двухсторонний          |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием |
| Режим фикс. полюса               | Напольный              |

### Дополнительные характеристики

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Additional information      | Гибкая труба 2000 мм            |
| Colour                      | Белоснежный (RAL 9003)          |
| Размере переднего отверстия | 45 мм                           |
| Материал                    | Алюминий с порошковым покрытием |
| Quantity package 1 / unit   | Комплект из 1 шт.               |
| Высота                      | 2150 мм                         |
| Глубина                     | 90 мм                           |
| Ширина                      | 116 мм                          |

### Условия эксплуатации

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Стандарты             | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 60598-2-2<br>IEC 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Operating temperature | -25...60 °C  |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP30 |
|-------------------|------|

### Packing Units

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Вес упаковки      | 9,000 кг               |
| Высота упаковки 1 | 1,400 дм <sup>3</sup>  |
| Ширина упаковки 1 | 1,650 дм <sup>3</sup>  |
| Длина упаковки 1  | 22,200 дм <sup>3</sup> |

### Offer Sustainability

|   |  |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция   |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да   |
| Директива EC RoHS   | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да   |
| Не содержит ртути   | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент RoHS Китая  | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |

### Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|