

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10950

Крышка ФРОНТАЛЬНАЯ 45 ММ, алюминий

Код EAN : 3606480028489



Основные характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Система монтажа кабелей | Шинопровод Полюс Пост |
| Тип продукта | Передняя крышка |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип полюса | Односторонний Двухсторонний |
| Тип поста | Односторонний Двухсторонний |
| Цветовой оттенок | Natural |
| Количество в одном комплекте | 24 м |
| Материал шинопровода | Алюминий |
| Размер шинопровода | 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm |
| Отделка поверхности полюса/поста | Анодированный |
| Режим фикс. полюса | Подвешенный внатяг Напольный |
| Режим фиксации | Устанавливается защелкиванием |
| Материал | Aluminium anodized |
| Длина | 2000 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ширина | 16 мм |
| Сегмент рынка | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|--|
| Стандарты | 73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 |
|-----------|--|

NF C 68-102

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Packing Units

| | |
|-------------------|------------|
| Вес упаковки | 0,330 кг |
| Высота упаковки 1 | 0,160 дм³ |
| Ширина упаковки 1 | 0,450 дм³ |
| Длина упаковки 1 | 20,000 дм³ |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|