

Технические характеристики продукта
Характеристики

ISM10960P

Крышка ФРОНток 45 ММ алюминий, БЕЛАЯ RAL9003

Код EAN : 3606480682179



Основные характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Система монтажа кабелей | Полос Пост |
| Тип продукта | Передняя крышка |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип полюса | Односторонний Двухсторонний |
| Тип поста | Двухсторонний Односторонний |
| Цветовой оттенок | Белоснежный (RAL 9003) |
| Количество в одном комплекте | 24 м |
| Материал шинпровода | Пластиковый |
| Размер шинпровода | 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием |
| Режим фикс. полюса | Напольный Подвешенный внатяг |
| Режим фиксации | Устанавливается защелкиванием |
| Материал | Aluminium |
| Длина | 2000 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ширина | 16 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|---|
| Стандарты | 73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102 |
|-----------|---|

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень ударостойкости IK | IK07 |

Packing Units

| | |
|-------------------|-------------|
| Вес упаковки | 163,000 г |
| Высота упаковки 1 | 45,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 16,000 мм |
| Длина упаковки 1 | 1000,000 мм |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|