

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

## ISM20816

### Крепление гофротрубы к несущему потолку

Код EAN : 3606480030666



#### Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип продукта	Потолочное крепление

#### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Две монтажные коробки Двухсторонний Односторонний Одна монтажная коробка
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	White (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Режим фиксации	Винтами
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Длина	90 мм
Высота	50 мм
Ширина	156 мм
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	120 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	9,1 см
Длина упаковки 1	15,6 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	30
Вес упаковки 2	4,087 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

## Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---