


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU121820

UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки 2x4 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Код EAN : 3606489452087



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 8 modules
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	White (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	5 съемные платы 2 bottom cable entries 30 mm for diameter 2 низ cable entries 20 мм 2 низ cable entries 25 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame PC: tower
Поверхность	Антибактериальный
Глубина	60 мм
Ширина	230 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,571 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимость определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	700 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	18 см
Длина упаковки 1	25,1 см

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---