

**Технические  
характеристики продукта**  
Характеристики

**NU123418**  
**UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки**  
**3x2 БЕЛЫЙ**

Код EAN : 3606489452124



**Основные характеристики**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Серия              | New Unica        |
| Тип продукта       | Workstation      |
| Количество модулей | 3 x 4 modules    |
| Режим фиксации     | Винты            |
| Цветовой оттенок   | White (RAL 9003) |

**Дополнительные характеристики**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Поставляемое оборудование         | Рама пластины<br>Фиксирующая рама  |
| Тип монтажа                       | Открытый   |
| Кабельный ввод                    | 5 съемные платы<br>2 bottom cable entries 30 mm for diameter<br>2 низ cable entries 20 мм<br>2 низ cable entries 25 мм   |
| Материал                          | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame   |
| Глубина                           | 60 мм  |
| Ширина                            | 230 мм   |
| Высота                            | 165 мм   |
| Вес нетто                         | 0,508 кг   |
| Стойкость к агрессивным веществам | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes |

**Условия эксплуатации**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Степень ударостойкости IK | IK04 |
|---------------------------|------|

**Packing Units**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Тип упаковки 1               | PCE       |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1         |
| Вес упаковки                 | 607 г     |
| Высота упаковки 1            | 7,9 см    |
| Ширина упаковки 1            | 17,8 см   |
| Длина упаковки 1             | 25 см     |
| Тип упаковки 2               | S04       |
| Количество штук в упаковке 2 | 14        |
| Вес упаковки 2               | 9,271 кг  |
| Высота упаковки 2            | 30 см     |
| Ширина упаковки 2            | 40 см     |
| Длина упаковки 2             | 60 см     |
| Тип упаковки 3               | P06       |
| Количество штук в упаковке 3 | 56        |
| Вес упаковки 3               | 45,668 кг |
| Высота упаковки 3            | 80 см     |
| Ширина упаковки 3            | 80 см     |
| Длина упаковки 3             | 60 см     |

**Offer Sustainability**

|   |   |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция  |
| Регламент REACH   | <a href="#">Декларация REACH</a>  |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да  |
| Директива EC RoHS   | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да  |
| Не содержит ртути   | Да  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>   |
| Регламент RoHS Китая  | <a href="#">Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)</a>                       |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |

**Гарантия на оборудование**

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|