

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU124430

UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки 4x2 АЛЮМИНИЙ.

Код EAN : 3606489452162



Основные характеристики

| | |
|--------------------|---------------|
| Серия | New Unica |
| Тип продукта | Workstation |
| Количество модулей | 4 x 4 modules |
| Режим фиксации | Винты |
| Цветовой оттенок | Aluminium |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Поставляемое оборудование | Фиксирующая рама Рама пластины |
| Тип монтажа | Открытый |
| Кабельный ввод | 5 съемные платы 2 низ cable entries 20 мм 2 низ cable entries 25 мм 2 низ cable entries 45 мм |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
| Глубина | 60 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 165 мм |
| Вес нетто | 0,635 кг |
| Стойкость к агрессивным веществам | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------|------|
| Степень ударостойкости IK | IK04 |
|---------------------------|------|

Packing Units

| | |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 635 г |
| Высота упаковки 1 | 7,5 см |
| Ширина упаковки 1 | 17,5 см |
| Длина упаковки 1 | 30,5 см |
| Тип упаковки 2 | S04 |
| Количество штук в упаковке 2 | 10 |
| Вес упаковки 2 | 7,14 кг |
| Высота упаковки 2 | 30 см |
| Ширина упаковки 2 | 40 см |
| Длина упаковки 2 | 60 см |
| Тип упаковки 3 | P06 |
| Количество штук в упаковке 3 | 40 |
| Вес упаковки 3 | 37,06 кг |
| Высота упаковки 3 | 80 см |
| Ширина упаковки 3 | 80 см |
| Длина упаковки 3 | 60 см |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------|--|
| Директива EC RoHS | Не применимо, вне сферы действия EC RoHS |
|-------------------|--|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|