

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

# NU122454

## UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки 2x2 АНТРАЦИТ

Код EAN : 3606489452117



### Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 4 модулей
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Anthracite (RAL 7021)

### Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	3 съемные платы 1 низ кабельный ввод 20 мм 1 низ кабельный ввод 30 мм 1 низ кабельный ввод 40 мм 1 низ кабельный ввод 25 мм ловушки конденсата 20 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глубина	60 мм
Ширина	165 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,379 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Условия эксплуатации

---

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

---

## Packing Units

---

Вес упаковки	379,000 г
Высота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Длина упаковки 1	175,000 мм

---

## Offer Sustainability

---

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
-------------------	--

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---