

Технические
характеристики продукта
Характеристики

NU171020
UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 2x5
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Код EAN : 3606489452186



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 10 modules
Режим фиксации	Монтажные лапки Встраивание
Цветовой оттенок	White (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Утопленный
Кабельный ввод	4 низ cable entries 50 x 35 mm 25 мм 8 ловушки конденсата 20 мм 8 ловушки конденсата 25 мм 4 низ cable entries 50 x 35 mm 20 мм
Огнестойкость	850 °C, время отключения <30 с
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame PC: tower
Поверхность	Антибактериальный
Глубина	62 мм
Ширина	300 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,594 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	782 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	18 см
Длина упаковки 1	31,6 см

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---