

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU172430

UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 2x2 АЛЮМИНИЙ

Код EAN : 3606489452216



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 4 модулей
Режим фиксации	Встраивание Монтажные лапки
Цветовой оттенок	Aluminium

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Утопленный
Кабельный ввод	5 knock-outs 20 mm for diameter 5 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Огнестойкость	850 °C, время отключения <30 с
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глубина	62 мм
Ширина	165 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,278 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Вес упаковки	278,000 г
Высота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Длина упаковки 1	175,000 мм

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
