

Технические
характеристики продукта
Характеристики

NU172430
UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 2x2
АЛЮМИНИЙ

Код EAN : 3606489452216



Основные характеристики

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Серия | New Unica |
| Тип продукта | Workstation |
| Количество модулей | 2 x 4 модулей |
| Режим фиксации | Встраивание Монтажные лапки |
| Цветовой оттенок | Aluminium |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Поставляемое оборудование | Рама пластины Фиксирующая рама |
| Тип монтажа | Утопленный |
| Кабельный ввод | 5 knock-outs 20 mm for diameter 5 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter |
| Огнестойкость | 850 °C, время отключения <30 с |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
| Глубина | 62 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Высота | 165 мм |
| Вес нетто | 0,278 кг |
| Стойкость к агрессивным веществам | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимость определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------|------|
| Степень ударостойкости IK | IK04 |
|---------------------------|------|

Packing Units

| | |
|-------------------|------------|
| Вес упаковки | 278,000 г |
| Высота упаковки 1 | 75,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 175,000 мм |
| Длина упаковки 1 | 175,000 мм |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------|--|
| Директива ЕС RoHS | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS |
|-------------------|--|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|
