

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU173454

UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 3x2 АНТРАЦИТ

Код EAN : 3606489452254



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	3 x 4 modules
Режим фиксации	Встраивание Монтажные лапки
Цветовой оттенок	Anthracite

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Утопленный
Кабельный ввод	6 ловушки конденсата 20 мм 6 ловушки конденсата 25 мм 2 низ cable entries 45 x 25 mm 20 мм 4 низ cable entries 50 x 35 mm 25 мм
Огнестойкость	850 °C, время отключения <30 с
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глубина	62 мм
Ширина	230 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,401 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	520 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	18 см
Длина упаковки 1	25 см
Тип упаковки 2	S04
Количество штук в упаковке 2	14
Вес упаковки 2	8,001 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	40 см
Длина упаковки 2	60 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	56
Вес упаковки 3	39,676 кг
Высота упаковки 3	80 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	60 см

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---