

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU174454

UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 4x2
АНТРАЦИТ

Код EAN : 3606489452285



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	4 x 4 modules
Режим фиксации	Монтажные лапки Встраивание
Цветовой оттенок	Anthracite

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Утопленный
Кабельный ввод	4 низ cable entries 50 x 35 mm 25 мм 8 ловушки конденсата 20 мм 8 ловушки конденсата 25 мм 4 низ cable entries 50 x 35 mm 20 мм
Огнестойкость	850 °C, время отключения <30 с
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глубина	62 мм
Ширина	300 мм
Высота	165 мм
Вес нетто	0,514 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
---------------------------	------

Packing Units

Вес упаковки	514,000 г
Высота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Длина упаковки 1	305,000 мм

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---