

Светодиодная ультратонкая панель предназначена для освещения внутри помещений. Создает яркий и равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

## Светодиодная ультратонкая панель Navigator **NLP-LED round**



### Основные преимущества

- ✓ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань)  $Ra > 80$ ; 70 Лм/Вт
- ✓ Специальная конструкция светильника, обеспечивающая равномерное распределение света
- ✓ Компактный размер – толщина панели 13 мм
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД ( $PF > 0.5$ )
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года

| Код продукта               | Мощность, Вт | Цвет    | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos $\phi$ |  мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Штрихкод        |
|----------------------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| NLP-R1-7W-R120-830-WH-LED  | 7            | Белый   | 176–264       | 3000                    | 360                | $>0.5$                 | 110–115                                                                                  | 120         | 24         | 4670004 71374 7 |
| NLP-R1-7W-R120-840-WH-LED  | 7            | Белый   | 176–264       | 4000                    | 420                | $>0.5$                 | 110–115                                                                                  | 120         | 24         | 4670004 71375 4 |
| NLP-R1-7W-R120-830-SL-LED  | 7            | Серебро | 176–264       | 3000                    | 360                | $>0.5$                 | 110–115                                                                                  | 120         | 24         | 4670004 71376 1 |
| NLP-R1-7W-R120-840-SL-LED  | 7            | Серебро | 176–264       | 4000                    | 420                | $>0.5$                 | 110–115                                                                                  | 120         | 24         | 4670004 71377 8 |
| NLP-R1-12W-R172-840-WH-LED | 12           | Белый   | 176–264       | 4000                    | 750                | $>0.5$                 | 160–165                                                                                  | 172         | 24         | 4670004 71378 5 |
| NLP-R1-12W-R172-840-SL-LED | 12           | Серебро | 176–264       | 4000                    | 750                | $>0.5$                 | 160–165                                                                                  | 172         | 24         | 4670004 71379 2 |
| NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED | 18           | Белый   | 176–264       | 4000                    | 1300               | $>0.5$                 | 212–216                                                                                  | 220         | 24         | 4670004 71761 5 |
| NLP-R1-18W-R220-840-SL-LED | 18           | Серебро | 176–264       | 4000                    | 1300               | $>0.5$                 | 212–216                                                                                  | 220         | 24         | 4670004 71760 8 |
| NLP-R1-24W-R300-840-WH-LED | 24           | Белый   | 176–264       | 4000                    | 1600               | $>0.7$                 | 281–288                                                                                  | 300         | 24         | 4670004 71382 2 |