




NDL-PR2/PS2


Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный свет, что делает их идеальным решением любых задач по акцентному освещению торговых площадей.

	степень защиты IP44		отсутствие пульсации		индекс цветопередачи >80		угол светового потока 38°		диапазон рабочих температур окружающей среды -30...+40 °C		срок службы 40000 часов		гарантия 36 месяцев
--	-------------------------------	--	----------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------------

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,7
- Эффективная оптическая часть
- Алюминиевый поворотный корпус
- Модульная конструкция корпуса модели NDL-PS2 позволяет соединять светильники карданного типа



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темпера-тура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Цвет	Форма светильника	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-PR2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	круг	85 x 50	75–77	20	4670004 71386 0
NDL-PR2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	круг	109 x 60	94–96	18	4670004 71387 7
NDL-PR2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	круг	138 x 68	119–121	12	4670004 71388 4
NDL-PS2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	квадрат	95 x 95 x 50	75 x 75	20	4670004 71389 1
NDL-PS2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	квадрат	120 x 120 x 60	100 x 100	18	4670004 71390 7
NDL-PS2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	квадрат	148 x 148 x 68	128 x 128	12	4670004 71391 4