


**NDL-RP4/SP4**

Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator типа Downlight (направленного света) серии NDL-RP4/SP4-LED. Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач дополнительного освещения.

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| степень защиты IP44 | отсутствие пульсации | индекс цветопередачи >70 | угол светового потока 120° | диапазон рабочих температур окружающей среды -30 +50 °C | срок службы 40000 часов | гарантия 36 месяцев |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---------------------|

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Эффективная оптическая часть
- Матовый рассеиватель
- Алюминиевый корпус
- Установочная высота светильника 25 мм
- Удобство и безопасность при установке и использовании



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Цвет | Форма светильника | Коэф. мощн., cos ф | Размер, d (b x l) x h, мм | Врезной размер/диаметр, мм | Штрихкод |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| NDL-RP4-3W-840-WH-LED | 3 | 220-240 | 4000 | 240 | белый | круг | >0,5 | 40 x 25 | 37 | 4670004 71273 3 |
| NDL-RP4-5W-840-WH-LED | 5 | 220-240 | 4000 | 400 | белый | круг | >0,5 | 70 x 25 | 57 | 4670004 71274 0 |
| NDL-SP4-3W-840-WH-LED | 3 | 220-240 | 4000 | 240 | белый | квадрат | >0,5 | 40 x 40 x 25 | 37 x 37 | 4670004 71275 7 |
| NDL-SP4-5W-840-WH-LED | 5 | 220-240 | 4000 | 400 | белый | квадрат | >0,5 | 70 x 70 x 25 | 57 x 57 | 4670004 71276 4 |