





**DPO-03**



Светодиодные светильники Navigator серии DPO-03-LED предназначены для освещения объектов ЖКХ, муниципальных и коммерческих объектов.



- Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната
- Соответствие строительным и санитарным нормам и правилам



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DPO-03-18-4K-IP20-LED	18	ЛПО 2x18	176–264	4000	1600	>0,5	600 x 75 x 24	4680043 14136 4
DPO-03-18-6.5K-IP20-LED	18	ЛПО 2x18	176–264	6500	1600	>0,5	600 x 75 x 24	4680043 14137 1
DPO-03-36-4K-IP20-LED	36	ЛПО 2x36	176–264	4000	3200	>0,9	1200 x 75 x 24	4680043 14138 8
DPO-03-36-6.5K-IP20-LED	36	ЛПО 2x36	176–264	6500	3200	>0,9	1200 x 75 x 24	4680043 14139 5
DPO-03-48-4K-IP20-LED	48	ЛПО 2x58	176–264	4000	4200	>0,9	1500 x 75 x 24	4680043 14157 9
DPO-03-48-6.5K-IP20-LED	48	ЛПО 2x58	176–264	6500	4200	>0,9	1500 x 75 x 24	4680043 14158 6