



DPB



Светодиодные энергосберегающие настенно-потолочные светильники Navigator серии DPB-LED предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий.




- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- Интегрированный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,8
- Антивандальная конструкция:
 - ударпрочный рассеиватель из пластика
 - крепежные винты под шестиграннык

Светильники с оптико-акустическим датчиком DPB-SNRV-LED

Включение светильника происходит при низкой освещенности и наличии звуковых сигналов достаточной громкости.

- Оптический порог активации - 15 люкс
- Акустический порог активации 50–60 дБ
- Время работы после активации 45 секунд



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DPB-01-10-4K-LED	10	100	220-240	4000	900	белый	350 x 75 x 52	4650074 61314 7
Светильники с оптико-акустическим датчиком								
DPB-01-10-4K-SNRV-LED	10	100	220-240	4000	900	белый	350 x 75 x 52	4650074 61315 4