




NBL-P



Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники Navigator серии **NBL-P-LED** предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для объектов с повышенной влажностью и запыленностью.



- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Микроволновой датчик движения для модели NBL-P-SNR
- Удобный и простой монтаж изделия



Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники **NBL-P-SNR-LED** со встроенным датчиком движения

Светильник оборудован встроенным датчиком движения, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. Микроволновой датчик создает зону электромагнитного поля и реагирует на движения в этой зоне. В отличие от ультразвуковых и инфракрасных датчиков движения, на эффективность его работы практически не влияют изменения температуры, движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые) в зоне действия микроволнового поля.

Датчик движения оборудован тремя регулировочными ручками для гибкой настройки

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ (от 1 до 10 м)

ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ (от 10 секунд до 30 минут)

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТЕПЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ (от 2 до 2000 Люкс)

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов, Вы можете подобрать необходимый режим работы светильника.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Датчик движения	Индекс цветопередачи	Размер, d x h, мм	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED	18	165-265	4000	1400	нет	Ra>75	305 x 84	4670004 71920 6
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED	18	165-265	4000	1400	да	Ra>75	305 x 84	4670004 71922 0