

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CLAS P FR 40 4.9 W/4000K E14

LED Antibacterial Classic | Consumer Antibacterial Led Lamp With Classic Bulb



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	4,90 Вт
Номинальная мощность	4,90 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Кэффициент мощности λ	> 0,50
Мощность заменяемой лампы	40 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	470 лм
Световой поток	470 лм
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	470 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Номинальная цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	82,0 mm
Диаметр	45,0 mm
Внешняя колба	P45

Длина	82,0 mm
-------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----


— Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	F
Энергопотребление	6 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LCCLP40 5,5W/84
--------------	-----------------

Распределение силы света



LDC typ polar

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075561618	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 84 mm	27,00 g	0.17 дм ³
4058075561625	Shipping carton box 10	238 mm x 99 mm x 95 mm	332,00 g	2.24 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.