Светильники. **Торговое освещение**

Navigator

NDL-P1

Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-P1-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.

- Высокая эффективность 100 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Матовый рассеиватель
- Эффективная оптическая часть, угол рассеивания света 90°
- Композитный корпус с пластиковым декоративным кольцом
- Стандартные размеры и крепление





NDL-P1-5W-830-WH-LED



NDL-P1-6W-830-WH-LED



NDL-P1-10W-840-WH-LED



NDL-P1-20W-840-WH-LED



NDL-P1-25W-840-WH-LED



NDL-P1-30W-840-WH-LED

Код продукта	Мощ-ность, Вт	Напряже-ние, В	Цветовая темпера-тура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, *d* x *h*, мм	Врезной размер, ди-аметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-P1-5W-830-WH-LED	5	176–264	3000	350	>0,5	белый	83 x 58	53–70	20	4607136 **94820** 4
NDL-P1-5W-830-SL-LED	5	176–264	3000	350	>0,5	серебро	83 x 58	53–70	20	4607136 **94821** 1
NDL-P1-6W-830-WH-LED	6	176–264	3000	400	>0,5	белый	100 x 63	76–90	20	4607136 **94899** 0
NDL-P1-6W-840-WH-LED	6	176–264	4000	450	>0,5	белый	100 x 63	76–90	20	4607136 **94833** 4
NDL-P1-6W-840-SL-LED	6	176–264	4000	450	>0,5	серебро	100 x 63	76–90	20	4607136 **94834** 1
NDL-P1-10W-840-WH-LED	10	176–264	4000	750	>0,5	белый	121 x 67	100–110	20	4607136 **94836** 5
NDL-P1-20W-840-WH-LED	20	176–264	4000	1650	>0,7	белый	170 x 69	150–160	8	4607136 **94837** 2
NDL-P1-25W-840-WH-LED	25	176–264	4000	2200	>0,7	белый	222 x 70	195–210	8	4607136 **94838** 9
NDL-P1-30W-840-WH-LED	30	176–264	4000	3000	>0,9	белый	222 x 70	210–215	8	4670004 **71694** 6

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке