

# Мини-колонны

## Каталожные номера

### Мини-колонны 430 мм

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по кат.
-----	------	-----------------------	----------	-----------

Мини-колонны включают в себя основание с уплотнительным кольцом, заглушку, алюминиевый профиль с крышкой, зажим для кабеля, перегородку, провода заземления с клеммами и монтажную инструкцию. Поставляются без электроустановочных изделий. Предназначены для прямого защёлкивания (без суппорта) изделий Altira

Материал: алюминий, анодированный или окрашенный в белый цвет RAL 9003

#### С основанием для подключения из-под пола

Односторонние 430 мм на 6 постов 45x45	Анодированный	430/68/89	1	ISM20210
	Белый	430/68/89	1	ISM20211P
Двусторонние 430 мм на 12 постов 45x45	Анодированный	430/116/90	1	ISM20212
	Белый	430/116/90	1	ISM20213P

#### С основанием для подключения через напольный короб 18x75 (ISM20817 или ISM20857)

Односторонние 430 мм на 6 постов 45x45	Анодированный	430/68/89	1	ISM20215
	Белый	430/68/89	1	ISM20216P
Двусторонние 430 мм на 12 постов 45x45	Анодированный	430/116/90	1	ISM20217
	Белый	430/116/90	1	ISM20218P

#### Для установки на круглый напольный лючок INS40550

Двусторонние 430 мм на 12 постов 45x45	Анодированный	430/116/90	1	ISM20220
	Белый	430/116/90	1	ISM20221P



### Мини-колонны 700 мм

Мини-колонны включают в себя основание с уплотнительным кольцом, заглушку, алюминиевый профиль с крышкой, зажим для кабеля, перегородку, провода заземления с клеммами и монтажную инструкцию. Поставляются без электроустановочных изделий. Предназначены для прямого защёлкивания (без суппорта) изделий Altira

Материал: алюминий, анодированный или окрашенный в белый цвет RAL 9003

#### С основанием для подключения из-под пола

Односторонние 700 мм на 12 постов 45x45	Анодированный	700/68/89	1	ISM20200
	Белый	700/68/89	1	ISM20201P
Двусторонние 700 мм на 24 поста 45x45	Анодированный	700/116/90	1	ISM20202
	Белый	700/116/90	1	ISM20203P

#### С основанием для подключения через напольный короб 18x75 (ISM20817 или ISM20857)

Односторонние 700 мм на 12 постов 45x45	Анодированный	700/68/89	1	ISM20205
	Белый	700/68/89	1	ISM20206P
Двусторонние 700 мм на 24 поста 45x45	Анодированный	700/116/90	1	ISM20207
	Белый	700/116/90	1	ISM20208P



### Характеристики материалов

Алюминий, экструзия	Марка	EN-AW-6063
	Плотность	2,7 г/см <sup>3</sup>
	Линейное расширение	2,4x10 <sup>-5</sup> /°C
	Покрытие	Анодированный или окрашенный
	Цвет	Белый RAL 9003
Алюминий, литье	Плотность	2,7 г/см <sup>3</sup>
	Линейное расширение	2,4x10 <sup>-5</sup> /°C
	Покрытие	Окрашенный
	Цвет	Серый RAL9007
	ПВХ	Плотность
Линейное расширение		60x10 <sup>-6</sup> /°C
Водопоглощение		Не более 0,2%
Объемное удельное сопротивление		>10 <sup>13</sup> Ом/см
Цвет		Серый RAL7030
Поликарбонат/АБС		Плотность
	Линейное расширение	70x10 <sup>-6</sup> /°C
	Водопоглощение	0,6%
	Объемное удельное сопротивление	>10 <sup>13</sup> Ом/см
	Диэлектрическая прочность	19 кВ/мм
	Цвет	Белый RAL 9003 или металлик
Поликарбонат+ASA	Плотность	1,15 г/см <sup>3</sup>
	Линейное расширение	80x10 <sup>-6</sup> /°C
	Водопоглощение	0,6%
	Объемное удельное сопротивление	>10 <sup>13</sup> Ом/см
	Диэлектрическая прочность	17 кВ/мм
	Цвет	Белый RAL 9010
Сталь	Марка	SS 1142
	Плотность	7,8 г/см <sup>3</sup>
	Линейное расширение	1,2x10 <sup>-5</sup> /°C
	Покрытие	Окрашенная
	Цвет	Белый RAL 9003
Степень пыле- и влагозащиты	IP40	
Температура эксплуатации	От -25°C до +60°C	
Стандарты и сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МЭК 1084-2-4</li> <li>• EN 50085-1</li> <li>• NFC 15-100</li> </ul>	