

## Традиционная система USB и беспроводные зарядные устройства



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	USB зарядные устройства
<input type="radio"/> K4285C1	Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, тип А, для зарядки электронных устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 1 модуль
<input type="radio"/> K4285C2	Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, с двумя портами типа А для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля
<input type="radio"/> K4286C1	Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, тип С, для зарядки электронных устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 1 модуль
<input type="radio"/> K4286C2	Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, с двумя портами типа С, для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля
<input type="radio"/> K4287C2	Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, комбинированное, с двумя портами тип А – тип С, для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля

Артикул	Беспроводное зарядное устройство
<input type="checkbox"/> KW4286CW2 <input checked="" type="checkbox"/> KG4286CW2 <input type="checkbox"/> KM4286CW2	Беспроводное зарядное устройство с дополнительным разъемом USB. Позволяет осуществлять беспроводную зарядку мобильных устройств с максимальным зарядным током до 1000 мА (соответствует стандарту Qi, разработанному WPC). Держатель смартфона расположен под наклоном 10° и имеет антискользящую поверхность, исключающую выскальзывание устройства во время зарядки. Оснащено блокировкой от несанкционированного снятия беспроводного модуля. КПД беспроводного модуля >85%. Содержит дополнительный разъем зарядки USB тип А 5 В= с максимальным зарядным током 2400 мА. Возможна одновременная зарядка двух устройств, беспроводная до 500 мА и до 1200 мА через дополнительный USB-порт и до 1200 мА через USB-порт. Размеры: 136,5 × 70 × 56,5 мм. Лицевая панель соответствующего цвета в комплекте

Лицевые панели для USB зарядных устройств	
<input type="checkbox"/> KW10C <input checked="" type="checkbox"/> KG10C <input type="checkbox"/> KM10C	<b>1 модуль</b> Лицевая панель для арт. K4285C1 и K4286C1
<input type="checkbox"/> KW12C <input checked="" type="checkbox"/> KG12C <input type="checkbox"/> KM12C	<b>2 модуля</b> Лицевая панель для арт. K4285C2, K4286C2, K4287C2