Уличное декоративное освещение

Navigator

Гирлянда «нить»



-40 +40 °C — диапазон рабочих температур
220 вольт — напряжение питания
степень защиты IP44

8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
9,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	8	61822
NGF-S01-100WW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	8	61823
NGF-S01-100CW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	8	61824
NGF-S01-100B-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	8	61825
15,5 метра, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61826
NGF-S01-140WW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61827
NGF-S01-140CW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61828
NGF-S01-140B-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61829
21,5 метра, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61830
NGF-S01-200WW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61831
NGF-S01-200CW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61832
NGF-S01-200B-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61833

Гирлянда «занавес»



-40 +40 °C — диапазон рабочих температур
220 вольт — напряжение питания
степень защиты IP44

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 х 1,5 метра, 357 светодиодов	соединение в линию до 5 гирлянд			
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61868
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61869
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61870
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61872