




## DSP-02



**Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-02-LED (аналог ЛСП)** предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов. Данная модель отличается наличием специальной конструкции, которая обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.



- Эффективность до 130 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка, что дает возможность подключать в линию до 40 светильников



| Код продукта            | Мощность, Вт | Аналог   | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Размер, l x b x h, мм | Штрихкод        |
|-------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| DSP-02-18-4K-IP65-LED   | 18           | ЛСП 2x18 | 170-265       | 4000                    | 2350               | >0,85             | 600 x 94 x 56         | 4680043 14654 3 |
| DSP-02-18-6.5K-IP65-LED | 18           | ЛСП 2x18 | 170-265       | 6500                    | 2350               | >0,85             | 600 x 94 x 56         | 4680043 14655 0 |
| DSP-02-30-4K-IP65-LED   | 30           | ЛСП 2x36 | 170-265       | 4000                    | 3750               | >0,95             | 1200 x 94 x 56        | 4680043 14656 7 |
| DSP-02-30-6.5K-IP65-LED | 30           | ЛСП 2x36 | 170-265       | 6500                    | 3750               | >0,95             | 1200 x 94 x 56        | 4680043 14657 4 |
| DSP-02-36-4K-IP65-LED   | 36           | ЛСП 2x36 | 170-265       | 4000                    | 4500               | >0,95             | 1200 x 94 x 56        | 4650074 61003 0 |
| DSP-02-36-6.5K-IP65-LED | 36           | ЛСП 2x36 | 170-265       | 6500                    | 4500               | >0,95             | 1200 x 94 x 56        | 4650074 61004 7 |
| DSP-02-46-4K-IP65-LED   | 46           | ЛСП 2x58 | 170-265       | 4000                    | 5700               | >0,95             | 1500 x 94 x 56        | 4680043 14658 1 |
| DSP-02-46-6.5K-IP65-LED | 46           | ЛСП 2x58 | 170-265       | 6500                    | 5700               | >0,95             | 1500 x 94 x 56        | 4680043 14659 8 |

\*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.