





NBL-R1/01



Светодиодные энергосберегающие пыле-влагозащищенные светильники Navigator серии NBL-LED повторяют форму и размеры стандартных светильников НПБ1301 и НПБ1401, являются их аналогом по светотехническим характеристикам и обладают антивандальными свойствами.



- Высокая эффективность более 80 лм/Вт
- Надежный драйвер с коэффициентом мощности более 0,7
- Литой ударопрочный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает стабильность светового потока и увеличенный срок службы
- Матовый рассеиватель из поликарбоната
- Комфортный мягкий свет
- Антивандальное исполнение
- Удобный и простой монтаж изделия



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Форма светильника	Размер, $d (b \times l) \times h$ , мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED	8	176-264	4000	560	>0,7	белый	круг	171 x 77	10	4607136 94827 3
NBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	12	176-264	4000	960	>0,7	белый	круг	171 x 77	10	4607136 94826 6
NBL-01-8-4K-WH-IP65-LED	8	176-264	4000	560	>0,7	белый	овал	110 x 171 x 77	10	4607136 94828 0