

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ДСП 5001-5004

НОВИНКА


Для освещения производственных, складских, выставочных и торговых комплексов.





5000 K


Дневной свет

 **120** лм
Вт Высокая
светоотдача

 50 000 часов
службы

 Гарантия
3 года

 Отсутствие
пульсации

 IP65
Защита
от влаги и пыли

- Вторичная оптика из УФ-устойчивого поликарбоната.
- Диапазон рабочих температур: $-25...+45$ °С.
- 2 типа КСС: Г90 (яркий направленный свет) и Д120 (равномерное освещение поверхности).
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 110-260 В.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.
- Коэффициент мощности: 0,9.
- Простой монтаж на рым-болт (входит в комплект поставки).

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер (ØxВ), мм	Артикул
ДСП 5001	100	12 000	Г90	Ø300×165	LDSP0-5001-100-090-K03
ДСП 5004	100	12 000	Д120	Ø300×165	LDSP0-5004-100-120-K03
ДСП 5002	150	18 000	Г90	Ø350×170	LDSP0-5002-150-090-K03
ДСП 5003	200	24 000	Г90	Ø400×175	LDSP0-5003-200-090-K03