

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО 2001-2014

Для освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом.



**95** лм/Вт **Высокая светоотдача**
**IP54** **Степень защиты**
**Гарантия 2 года**
**30 000 часов службы**

- Световая отдача: 95 лм/Вт.
- Легкий монтаж, не требующий разбора светильника.
- Наличие моделей с акустическим датчиком и дежурным режимом.
- Время задержки выключения датчика: 60 сек.
- Световой поток в дежурном режиме: 30 % от номинала.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Тип датчика	Дежурный режим	Артикул
ДПО2001	8	4000	760	Ø130×48	—	—	LDP00-2001-8-4000-K01
ДПО2004		6500					LDP00-2004-8-6500-K01
ДПО2002	12	4000	1140	Ø160×48	—	—	LDP00-2002-12-4000-K01
ДПО2005		6500					LDP00-2005-12-6500-K01
ДПО2011Д	12	4000	1140	Ø160×48	акустический	—	LDP03-2011D-12-4000-K01 <small>NEW</small>
ДПО2012Д		6500					LDP03-2012D-12-6500-K01 <small>NEW</small>
ДПО2013Д	12	4000	1140	Ø160×48	акустический	100%/30%	LDP03-2013D-12-4000-K01 <small>NEW</small>
ДПО2014Д		6500					LDP03-2014D-12-6500-K01 <small>NEW</small>
ДПО2003	14	4000	1330	Ø160×48	—	—	LDP00-2003-14-4000-K01
ДПО2006		6500					LDP00-2006-14-6500-K01
ДПО2007	18	4000	1710	Ø190×48	—	—	LDP00-2007-18-4000-K01 <small>NEW</small>
ДПО2008		6500					LDP00-2008-18-6500-K01 <small>NEW</small>