



SmartBright Suspension

RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA

Power supply unit - Symmetrical - Polystyrene bowl/cover prismatic - 120°

Линейное решение с подвесным монтажом по доступной цене

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	65
Сменный источник света	No	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Количество единиц ПРА	1 unit	Тип светодиодного генератора	LED
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [Power supply unit]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Драйвер в комплекте	Yes	Входное напряжение	220-240 V
Тип оптики	Symmetrical	Входная частота	50 или 60 Hz
Тип оптического плафона/линзы	Polystyrene bowl/cover prismatic	Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Распределение света светильника	120°	Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Интерфейс управления	-	Пусковой ток	20,8 A
Соединение	-	Время пуска	0,0011 ms
Кабель	Cable 1.0 m without plug (СИК)	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Системы управления и регулировка яркости света	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной провода	Температура 650°C, продолжительность 30 с	Возможность изменения яркости света	No
Знак пожароопасности	NO [-]	Механические компоненты и корпус	
Маркировка CE	-	Материал корпуса	Алюминий
Метка ENEC	-		
Гарантийный период	3 года		
Постоянная светоотдача	No		

SmartBright Suspension

Оптический материал	Полистирол
Материал оптической крышки/линзы	Полистирол
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	1200 mm
Общая ширина	120 mm
Общая высота	65 mm
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0.3 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	88 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	-
Начальная входная мощность	34 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	25000 h

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	0% (digital)
Подходит для случайного переключения	No

Данные об изделии

Полный код продукта	871016332465400
Название продукта для заказа	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA
EAN/UPC — продукт	8710163324654
Код заказа	911401723752
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	911401723752
Вес нетто (шт.) SAP	1,919 kg



Чертеж размеров



SmartBright Troffer RC098V

