



# SmartBright Highbay RCA

## BY235P LED200/NW PSU WB RU

Нейтральный белый 840 - Power supply unit

SmartBright Highbay — это высокоэффективный и надежный светодиодный светильник. Предназначенный для замены светильников HPI 250/400 Вт, он предлагает клиентам все преимущества светодиодного освещения — более низкое энергопотребление, продолжительный срок службы, низкие затраты на обслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация		Метка ENEC	
Угол расхождения луча от источника света	- °	Гарантийный период	3 года
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Постоянная светоотдача	No
Сменный источник света	No	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	-
Количество единиц ПРА	1 unit	Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [ Power supply unit]	Тип светодиодного генератора	LED
Драйвер в комплекте	Yes	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Тип оптики	No [ -]	Входное напряжение	220 to 240 V
Тип оптического плафона/линзы	GT [ Tempered glass]	Входная частота	50–60 Hz
Распределение света светильника	120°	Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Интерфейс управления	-	Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Пусковой ток	50 A
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с		
Знак пожароопасности	NO [ -]		
Маркировка CE	CE mark		

## SmartBright Highbay RCA

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Материал фиксации	Алюминий
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая высота	146,5 mm
Общий диаметр	390 mm
Цвет	Black

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK05 [ 0.7 J]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	20000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	70

Начальная цветность	(0.38.0.38)SDCM<5
Начальная входная мощность	200 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	20000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	10000 h

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +45 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

### Данные об изделии

Полный код продукта	871016333889700
Название продукта для заказа	BY235P LED200/NW PSU WB RU
EAN/UPC — продукт	8710163338897
Код заказа	911401579551
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	911401579551
Вес нетто (шт.) SAP	5,300 kg



### Чертеж размеров



SmartBright High-bay BY218P/BY235P

## SmartBright Highbay RCA



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.