



SmartBright LED Floodlight

BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight - 19000 lm - 200 W - 5700 K

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

Данные о продукции

Общая информация		Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	
Код лампового семейства	LED190 [LED module 19000 lm]	Тип светодиодного генератора	LED
Цвет источника света	Холодный белый 757	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сменный источник света	No	Входное напряжение	220 to 240 V
Драйвер в комплекте	Yes	Входная частота	50 или 60 Hz
Тип оптического плафона/линзы	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Пусковой ток	11,5 A
Распределение света светильника	30° x 80°	Время пуска	0,077 ms
Интерфейс управления	-	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Соединение	Проволочные выводы/провода	Системы управления и регулировка яркости света	
Кабель	Cord 0.6 m without plug	Возможность изменения яркости света	No
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Механические компоненты и корпус	
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Материал корпуса	Литой алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка ENEC	-		
Постоянная светоотдача	No		

SmartBright LED Floodlight

Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	390 mm
Общая ширина	287 mm
Общая высота	62 mm
Эффективная площадь проекции	0,1365 m ²
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	19000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	5700 K
Нач. индекс цветопередачи	>70

Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	200 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	От -40 до +45°C
---------------------------------------	-----------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871016331968199
Название продукта для заказа	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE
EAN/UPC — продукт	8710163319681
Код заказа	911401629604
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3
Материал (SAP)	911401629604
Вес нетто (шт.) SAP	4,400 kg



Чертеж размеров



BVP173/174/175/176 Smartbright

