



# SmartBright LED Floodlight

## BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight - 19000 lm - 200 W - 5700 K

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

### Данные о продукции

Общая информация		Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	
Код лампового семейства	LED190 [ LED module 19000 lm]	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	13
Цвет источника света	Холодный белый 757	Тип светодиодного генератора	LED
Сменный источник света	No	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Драйвер в комплекте	Yes	Входное напряжение	220 to 240 V
Тип оптического плафона/линзы	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Входная частота	50 или 60 Hz
Распределение света светильника	30° x 80°	Пусковой ток	11,5 A
Интерфейс управления	-	Время пуска	0,077 ms
Соединение	Проволочные выводы/провода	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Кабель	Cord 0.6 m without plug	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Возможность изменения яркости света	No
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Маркировка CE	CE mark	Материал корпуса	Литой алюминий
Метка ENEC	-	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Постоянная светоотдача	No		

## SmartBright LED Floodlight

Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	390 mm
Общая ширина	287 mm
Общая высота	62 mm
Эффективная площадь проекции	0,1365 m <sup>2</sup>
Цвет	Gray

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [ 2 J reinforced]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	19000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	5700 K
Нач. индекс цветопередачи	>70

Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	200 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	От -40 до +45°C
---------------------------------------	-----------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871016331968199
Название продукта для заказа	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE
EAN/UPC — продукт	8710163319681
Код заказа	911401629604
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3
Материал (SAP)	911401629604
Вес нетто (шт.) SAP	4,400 kg



### Чертеж размеров



BVP173/174/175/176 Smartbright

