

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), прозрачного цвета, в упаковках 50 штук трубок, нарезанных ультразвуковым методом кратно 1 метра, произведенная под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

| | Артикул | Диаметр трубки до усадки, мм | Диаметр трубки после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
|----|---------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 20-1009 | 1,5 | 0,85 | 0,32 |
| 2 | 20-2009 | 2,5 | 1,3 | 0,38 |
| 3 | 20-3009 | 3,5 | 1,8 | 0,42 |
| 4 | 20-3509 | 4 | 2 | 0,5 |
| 5 | 20-4009 | 4,5 | 2,3 | 0,55 |
| 6 | 20-5009 | 5,5 | 3 | 0,55 |
| 7 | 20-6009 | 6,5 | 3,5 | 0,6 |
| 8 | 20-8009 | 8,5 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 21-0009 | 10,5 | 5,5 | 0,6 |
| 10 | 21-3009 | 13,5 | 7 | 0,7 |
| 11 | 21-5009 | 15,5 | 8 | 0,7 |
| 12 | 22-0009 | 21 | 11 | 0,9 |
| 13 | 22-5009 | 26 | 14 | 0,95 |

Качественные показатели:

1. Горючесть: без подавления горения
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 105 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+105 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 105 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

REXANT

INTERNATIONAL

Диапазон рабочих температур: -55...+105 °С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»