

# ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), прозрачного цвета, в упаковках 50 штук трубок, нарезанных ультразвуковым методом кратко 1 метра, произведенная под торговой маркой REXANT.

**2. Область применения:**

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

**3. Комплектность:**

Продукция, упаковка.

**4. Характеристики и параметры:**

|    | Артикул | Диаметр трубки до усадки, мм | Диаметр трубки после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
|----|---------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 20-1009 | 1,5                          | 0,85                            | 0,32                            |
| 2  | 20-2009 | 2,5                          | 1,3                             | 0,38                            |
| 3  | 20-3009 | 3,5                          | 1,8                             | 0,42                            |
| 4  | 20-3509 | 4                            | 2                               | 0,5                             |
| 5  | 20-4009 | 4,5                          | 2,3                             | 0,55                            |
| 6  | 20-5009 | 5,5                          | 3                               | 0,55                            |
| 7  | 20-6009 | 6,5                          | 3,5                             | 0,6                             |
| 8  | 20-8009 | 8,5                          | 4,5                             | 0,6                             |
| 9  | 21-0009 | 10,5                         | 5,5                             | 0,6                             |
| 10 | 21-3009 | 13,5                         | 7                               | 0,7                             |
| 11 | 21-5009 | 15,5                         | 8                               | 0,7                             |
| 12 | 22-0009 | 21                           | 11                              | 0,9                             |
| 13 | 22-5009 | 26                           | 14                              | 0,95                            |

**Качественные показатели:**

1. Горючесть: без подавления горения
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 105 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+105 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление  $10^{14}$  Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1

**5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 105 °С.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

# REXANT

## INTERNATIONAL

Диапазон рабочих температур: -55...+105 °С.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»**

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»