

# AL508

## ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

[Перейти к продукции](#)



Встраиваемый светодиодный светильник **AL508** – разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.

Механизм регулировки монтажного диаметра – пожалуй лучшее инженерное изобретение, которое избавит от затрат на дополнительные монтажные работы, сэкономит время на подборе аналогов в заданных размерах.


Установить такой светильники не составит проблем. И это далеко не все преимущества AL508. Лаконичный дизайн светильника идеально впишется в любой интерьер. Алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод и влияет на долгий срок службы светодиодов. Высота корпуса всего 20мм позволяет экономить потолочное пространство и является идеальным решением для помещений с низкими потолками.

Благодаря такому широкому спектру потребительских преимуществ **AL508** можно использовать как для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости, так и для бытового сектора.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Энергоэффективный
- Универсальный размер монтажного диаметра
- Простой и быстрый монтаж
- Прочный алюминиевый корпус
- Регулируемый размер монтажного диаметра
- Равномерный яркий свет
- Отсутствие пульсаций освещенности
- Драйвер входит в комплект поставки


РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР



МОНТАЖНОГО ДИАМЕТРА



Оборотная сторона



| Модель | Артикул | Мощность  | Размеры D×H | Встраиваемый диаметр D1 | Световой поток | Цветовая температура | Цвет корпуса |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| AL508  | 41564   | 6W        | Ø100×20мм   | Ø50-90мм                | 480Lm          | 2700K                | белый        |
|        | 29725   |           |             |                         |                | 4000K                |              |
|        | 32544   |           |             |                         |                | 6400K                |              |
|        | 41565   | 9W        | Ø118×20мм   | Ø50-100мм               | 720Lm          | 2700K                |              |
|        | 29726   |           |             |                         |                | 4000K                |              |
|        | 32545   |           |             |                         |                | 6400K                |              |
|        | 41566   | 14W       | Ø175×20мм   | Ø50-160мм               | 1120Lm         | 2700K                |              |
|        | 29727   |           |             |                         |                | 4000K                |              |
|        | 32546   |           |             |                         |                | 6400K                |              |
|        | 41023   |           |             |                         |                | 4000K                |              |
| 41024  | 20W     | Ø230×20мм | Ø50-210мм   | 1600Lm                  | 6400K          |                      |              |