

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ1012 С КСС Ш

НОВИНКА


Энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок.


Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.


5000 K

Дневной свет


100 лм/Вт Высокая светоотдача


 50 000 часов службы


 Гарантия 2 года


IP65 Защита от влаги и пыли

- Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С.
- Обтекаемая форма корпуса обеспечивает высокую ветроустойчивость.
- Особая конструкция радиатора гарантирует защиту от обледенения.
- Порошковая окраска надежно защищает корпус от воздействия внешней агрессивной среды.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Диаметр консоли, мм	Артикул
ДКУ 1012 30Ш	30	3000	365×145×65	48	LDKUI-1012-030-5000-K03
ДКУ 1012 50Ш	50	5000	365×145×65	48	LDKUI-1012-050-5000-K03
ДКУ 1012 100Ш	100	10000	485×145×65	58	LDKUI-1012-100-5000-K03
ДКУ 1012 150Ш	150	15000	545×205×75	58	LDKUI-1012-150-5000-K03
ДКУ 1012 200Ш	200	20000	625×235×75	58	LDKUI-1012-200-5000-K03