

## LED-R2W, LED-R3W

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ДЮРАЛАЙТ / ДЮРАЛАЙТ СВЕТОДИОДНЫЙ

Возможность последовательного подключения – есть  
 Наличие контроллера – нет  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
 Напряжение - 230V  
 Цвет шнура – прозрачный  
 Режим работы – статичный  
 Дюралайт светодиодный 2-х жильный  
 Комплектация: 2 заглушки+ 2 сетевых шнура+2  
 коннектора.



Кратность резки 2 метра



Кратность резки 2 метра

Артикул	Модель	Мощность, W/m	Кол-во LED на метр	Цвет свечения	Кратность резки, мм	Длина в бобине, м
26061	LED-R2W	1,44	36	● красный	2000	100
26062	LED-R2W	1,44	36	● желтый	2000	100
26063	LED-R2W	1,44	36	● зеленый	2000	100
26064	LED-R2W	1,44	36	7000K	2000	100
26065	LED-R2W	1,44	36	● синий	2000	100
41031	LED-R2W	1,44	24	● RGB	2000	50
26067	LED-F3W	2,88	72	● красный	2000	50
26068	LED-F3W	2,88	72	● желтый	2000	50
26069	LED-F3W	2,88	72	● зеленый	2000	50
26070	LED-F3W	2,88	72	7000K	2000	50
26071	LED-F3W	2,88	72	● синий	2000	50
26210	LED-F3W	2,88	72	● синий, ● красный	2000	50
26211	LED-F3W	2,88	72	● синий, ● белый	2000	50