SHOP220

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТМ «FERON»
МОДЕЛИ: НСУ 04-60-001, НСУ 06-60-001
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

1.1 Светильники НСУ 04-60-001 "Адель", НСУ 06-60-001 "Адель 1" стационарные подвесные предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, дачных участков.

1.2 Светильники позволяют использовать как традиционные лампы накаливания и КЛЛ, так светодиодные лампы с цоколем Е27 (в комплектацию не входят), значительно снизив затраты на потребляемую энергию.

1.3 Степень защиты от внешних воздействий по IP44 позволяет безопасно использовать светильники вне помещений.

1.4 Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

1.5 Светильники удовлетворяют требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.6 Светильники производятся на территории Республики Беларусь по ТУ РБ 03968110.007-99.

1.7 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по ГОСТ 29322-92. Качество электроэнергии должно удовлетворять ГОСТ Р 32144-2013.

2. Технические характеристики

Светотехнические характеристики светильника зависят от установленной в нем лампы (в комплектацию не входит)

Напряжение питания	230В±10%
Частота	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP44
Материал корпуса светильника	Полипропилен
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации	от -45°С до +45°С
Климатическое исполнение	У1
Максимально допустимая мощность лампы накаливания	60 Вт
Размеры светильника	См. на упаковке
Цвет корпуса светильника	См. на упаковке

представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

3. Комплектация

Светильник:
- узел сборный - 1 шт;
- кронштейн – 1 шт;
- кольцо уплотнительное – 1 шт;
- корпус – 1 шт;
- рассеиватель – 4 шт (светильник «Адель 1» - 6 шт);
- крышка – 1 шт;
- заглушка верхняя – 1 шт;
- кольцо – 1 шт;
- крепежные изделия (винт М4х16 – 2 шт; гайка М4 – 2 шт; шайба 3 – 2 шт;
- шуруп 3х10 – 2шт (светильник «Адель 1» - шуруп 3х10 – 3 шт)).
- руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. Меры предосторожности

4.1 К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

4.2 Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

5. Подключение и монтаж

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:
- закрепить кронштейн в месте установки светильника с помощью дюбелей;
- завести сетевой провод через отверстие кронштейна и присоединить его к контактным зажимам клеммной колодки узла сборного;
- установить уплотнительное резиновое кольцо на кронштейн и произвести сборку с узлом сборным с помощью винтов;
- закрепить крышку светильника на втулке узла сборного;
- ввернуть лампу в патрон;
- прикрепить корпус с заглушкой к крышке светильника с помощью шурупов.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту электромонтеру.

6. Обслуживание светильника

6.1 Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.
Периодически проверяйте:
- наличие и состояние рассеивающих стекол;
- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;
- прочность закрепления светильника.

6.2 Чистку корпуса и рассеивателей светильника производить мягкой тканью при выключенном электропитании

6.3 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока потребитель вправе предъявить претензии изготовителю в установленном порядке.

7. Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

10. Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории Евразийского Таможенного Союза техническим регламентам. Сертификат соответствия № ТС BY/112 02.01.005 00418

11. Информация о производителе

Сделано в РБ. Изготовитель: производственное унитарное предприятие «Элект» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи светильника.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron, не имеющая видимых механических повреждений и следов вскрытия корпуса.
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron, предназначенной для бытовых нужд.

