

AL190-AL192

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

[Перейти к продукции](#)



Арт. 41589



Арт. 41590



Арт. 41591



Арт. 41592



Арт. 41593



Арт. 41594

Трековые светильники **AL190, AL191, AL192 Feron** оснащены цоколем GU10 для использования с лампами типоразмера MR16.

Это самый качественный из экономных вариант для создания акцентного освещения внутри помещения. Они позволяют регулировать направление угла светового потока и расставить акценты на определённых деталях интерьера. Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте (с помощью подвеса CAB1002).

Цветовая температура свечения и мощность зависит от установленной лампы. Рекомендуем использовать LB-26 7W, LB-560 9W.

ОСОБЕННОСТИ:

- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Прочный и легкий корпус из стали
- Простой монтаж и надежная фиксация



230V/
50-Hz

сталь

0
+45

IP20



УХЛ4

2

| Модель | Артикул | Цвет корпуса | Максимальная мощность | Тип лампы | Патрон | Тип подключения к сети | Размеры |
|--------|---------|--------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------------|----------|
| AL190 | 41589 | белый | 50W | MR16 | GU10 | на однофазный шинопровод | Ø60x140м |
| | 41590 | черный | | | | | |
| AL191 | 41591 | белый | 50W | MR16 | GU10 | на однофазный шинопровод | Ø60x140м |
| | 41592 | черный | | | | | |
| AL192 | 41593 | белый | 50W | MR16 | GU10 | на однофазный шинопровод | Ø60x140м |
| | 41594 | черный | | | | | |